

K STEEL XL TS



PREMIUM

HOT WATER SEALS

TSR

SELF-PRIMING PUMPS



Folding handle with aluminium hinges

Empuñadura regulable con bisagras de aluminio



Professional unloader valve with S.S. pressure gauge

Válvula de regulación profesional con manómetro de acero inoxidable



ø 300 mm heavy duty pneumatic wheels

Ruedas neumáticas ø 300 mm de alta resistencia



Motor-pump coupling with a flexible joint (10 hp models only)

Acoplamiento motor-bomba con junta elástica (solo para modelos 10 hp)



RW Premium

With integral ceramic pistons and brass pump head

Con pistones en cerámica integral y cabeza en latón



On/off control panel, led micro-leaks detector and alert ordinary pump maintenance device

Panel de mandos On/off, detector de microfugas y aviso de mantenimiento rutinario bomba



GENERAL FEATURES · CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Heavy duty structure with stainless steel cover
- Easy maintenance of motorpump and electronic panel by simply removing of the cover
- Big pneumatic wheels (ø 300 mm); easy to handle also up and down steps and over uneven grounds
- Stabilizing rubber feet
- Readily serviceable brass suction filter
- Ejector kit for low-pressure detergent suction (excludable)
- 5 litres detergent tank fitted with filter
- **Self priming** RW Premium pump with oil sight glass, with level visible from the outside and brass pump head
- Hot water seals and professional unloader valve
- 4-pole motor (1400 rpm), well oversized and protected with paint
- Exclusive motorpump coupling system for intensive use (9.15 - 9.21 models)
- Elastic coupling (10.15, 10.17 and 10.22 models)
- Delayed TotalStop
- Control panel with contactor and thermal protection
- On/off rotary switch
- Led micro-leaks detector with automatic stop system
- Alert ordinary pump maintenance device
- 15 mt hose reel kit (on request)
- Estructura robusta y fiable con cubierta de acero inoxidable
- Fácil mantenimiento de la motobomba y del panel electrónico con la simple eliminación del carenado
- Ruedas neumáticas de grandes dimensiones (ø 300 mm); extrema facilidad de manejo incluso en escalones y en terreno accidentado
- Pies de goma anti-vibración
- Filtro de aspiración agua de latón, de fácil inspección
- Kit de eyección para aspiración detergente de baja presión (excluíble)
- Depósito detergente 5 litros con filtro integrado
- Bomba **autocebante** RW Premium con visor de aceite, con nivel visible desde el exterior y cabeza bomba de latón
- Juntas para agua caliente y válvula reguladora profesional
- Motor 4 polos (1400 rpm), sobredimensionado y protegido por pintura
- Sistema exclusivo de acoplamiento bomba-motor para uso intensivo (modelos 9.15 - 9.21)
- Junta elástica (modelos 10.15, 10.17 y 10.22)
- TotalStop temporizado
- Panel de mandos con telerruptor y protección térmica
- Interruptor On/off giratorio
- Detector de microfugas de leds con sistema de parada automática
- Aviso de mantenimiento rutinario bomba
- Kit enrollador 15 m (bajo pedido)
- Uso profesional intensivo

TECHNICAL FEATURES · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS	PUMP BOMBA																
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm			
9065 0101	K STEEL XL 9.15 TS 15/230 T	RW Premium	3	400	50	230	23	30÷220	3÷22	330÷900	9,0	6,7	7,3	70	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *			
9065 0102	K STEEL XL 9.21 TS 21/180 T	RW Premium	3	400	50	180	18	30÷160	3÷16	560÷1260	9,0	6,7	7,3	70	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *			
9065 0103 •	K STEEL XL 10.15 TS 15/270 T	RW Premium	3	400	50	270	27	50÷260	5÷26	400÷900	10,0	7,4	8,5	75	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *			
9065 0104 •	K STEEL XL 10.17 TS 17/250 T	RW Premium	3	400	50	250	25	30÷240	3÷24	360÷1020	10,0	7,4	8,5	75	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *			
9065 0105 •	K STEEL XL 10.22 TS 22/210 T	RW Premium	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	490÷1260	10,0	7,4	8,5	75	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *			

* Height with folding handle closed · Altura con empuñadura regulable cerrada

• Motor with elastic coupling · Motor con junta elástica

STANDARD EQUIPMENT · DOTACIÓN ESTÁNDAR


GH 401 gun with extension and swivel (n.2 o-ring)
Pistola GH 401 con extensión y swivel (2 o-ring)



Bent lance with detergent head, without nozzle
Lanza angulada con cabeza detergente, sin boquilla



25° spray nozzle, 1/4" MEG connection
Boquilla con chorro plano 25°, conexión 1/4" MEG



Ejector kit
Kit de eyección



10 m rubber delivery hose kit
Kit de manguera de goma 10 m



Brass inlet water filter
Filtro de latón de aspiración agua