



eni i-Base 15W-40

eni i-Base 15W-40 es un aceite universal formulado con aceites minerales de máxima calidad recomendado para motores de gasolina y diesel operando incluso en las más severas condiciones de marcha, por ejemplo, conducción en autopista a alta temperatura ó conducción "stop-go" ó servicio taxi en ciudad, a baja temperatura.

Características (Valores Típicos)

Grado SAE		15W-40
Viscosidad a 100°C	mm ² /s	14.5
Viscosidad a 40°C	mm ² /s	109
Viscosidad a -20°C	mPa·s	6800
Índice de viscosidad	-	130
Punto de inflamación V.A.	°C	210
Punto de fluidez crítica	°C	-24
Densidad a 15°C	kg/l	0.879

Propiedades y prestaciones

- eni i-Base 15W-40 tiene un índice de viscosidad extremadamente elevado que garantiza la fluidez en frío y mantiene una alta viscosidad en caliente. Este mismo grado de viscosidad puede, por tanto, ser utilizado en cualquier estación del año.
- Sus superiores propiedades detergentes-dispersantes minimizan de manera efectiva la formación de lacas y barnices, así como la de otros depósitos, impidiendo de forma definitiva los denominados "black sludges" (lodos negros).
- Las propiedades anti-desgaste aseguran una larga vida a los componentes en movimiento, reduciendo substancialmente la necesidad de reparaciones y revisiones.

Especificaciones

eni i-Base 15W-40 está oficialmente aprobado o cumple las exigencias de los siguientes niveles de servicio y especificaciones:

- ACEA A3/B4-04
- API Service SL/CF
- MB 229.1
- VW 501 01 + 505 00