



iberCompound

APOSTAMOS POR UN LAVADO RESPONSABLE

CARLIN ALUMINIO

LIMPIEZA DE CISTERNAS Y CARROCERÍAS

PROPIEDADES PRODUCTO

- Producto formulado mediante mezcla de tensioactivos no-iónicos y solubilizantes en medio fuertemente ácido.
- Producto especialmente formulado para la limpieza manual o mecánica de superficies de aluminio.
- Dada su característica ácida, es un producto ideal para trabajar en cualquier tipo de agua, aunque su dureza se extrema, sin ver afectadas sus propiedades de detergencia.
- Debido a su alta concentración, es un producto viscoso.
- El CARLIN ALUMINIO se utiliza para la limpieza de cisternas de inox, cisternas pintadas, carrocerías, llantas de aluminio, etc...

APLICACIÓN/DOSIFICACIÓN

- Se recomienda aplicar el producto mediante lanza rociadora o cualquier otro sistema de rociado (no rociar con equipos que no sean férreos). Se puede aplicar manualmente mediante cepillo.
- Se debe dejar actuar unos segundos y eliminar la suciedad con abundante agua.
- Dosificación recomendada según el grado de suciedad:
 - **Cisternas y carrocerías:** entre un 10% y un 20%.
 - **Llantas de aluminio:** entre un 5% y un 10%.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto	Color	Olor	pH	Densidad
Líquido transparente	Amarillento	Picante	<2	-

MODALIDAD DE ENVASADO

- Envase 25 Kgs.

PRECAUCIONES

- Producto corrosivo y nocivo por inhalación, ingestión o por contacto con la piel.
- En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagarse con abundante agua.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



iberCompound

APOSTAMOS POR UN LAVADO RESPONSABLE

USO RESPONSABLE DEL PRODUCTO

Todos los productos de Ibercompound,S.L. han sido testados y aprobados por el departamento de calidad.

Los datos que contienen esta ficha técnica y aplicaciones/dosificaciones son las ideales para el buen uso del producto y para evitar cualquier tipo de incidencia respecto a las superficies a tratar.

El no seguir las pautas recomendadas por Ibercompound,S.L. le eximen a la empresa de cualquier incidente o reclamación que puedan derivarse por parte del cliente.

<u>Fecha de emisión:</u> 01/06/2020	<u>Nº de revisión:</u> 3
--	---------------------------------