

# Eni Rotra Truck Gear 85W-140



## APLICACIONES

**Eni Rotra Truck Gear 85W-140** es un lubricante especial E.P. (extrema presión) API GL-4 y GL-5, para transmisiones hipoidales de transmisiones manuales y diferenciales, que operan en condiciones particularmente severas y están sujetos a cargas dinámicas y altas temperaturas de trabajo. Su formulación particular permite su uso en todas las aplicaciones para las cuales los fabricantes prescriben lubricantes de nivel API GL-4 y GL-5.

## VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- Proporciona una excelente resistencia a la oxidación y protección de las superficies metálicas, permitiendo cubrir las largas distancias requeridas por los fabricantes de automóviles. También es perfectamente compatible con las juntas y los metales que forman parte de los sincronizadores de las cajas de cambio manuales.

## ESPECIFICACIONES

- ZF TE-ML 2B, 5A, 7A, 12E, 16D, 21A
- SCANIA STO-1 level
- SAE J2360
- API GL-4, GL-5, MT-1



# Eni Rotra Truck Gear 85W-140



## CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	910
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	28.2
Viscosidad a -12°C	ASTM D 2983	mPa·s	30000
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	140
Punto de fluidez crítica	ASTM D 97	°C	-30
Punto de inflamación (COC)	ASTM D 92	°C	210

